

AGON MAXI 2

IP67 IK08 CE    WP    | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra | On ground

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



AGON MAXI 2

12W

kg 0,8



AGON MAXI 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	12W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato (elettronica in 230Vac) Integrated (230Vac electronics)
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile taglio di fase Phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	18°, 24°, 36°, Diffused, 60°
FLUSSO TOTALE APPARECCHIO TOTAL DELIVERED LUMENS	1140lm (2700K) 1200lm (3000K) 1300lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	0,8 kg
FINITURE FINISHES	Acciaio, Acciaio spazzolato Steel, Brushed steel
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa) Recessed on ground with housing box (not included)
	A muratura con cassaforma (non inclusa) Recessed on brickwork with housing box (not included)
	Drenaggio 30 cm di ghiaia (solo per installazione a terra) 30 cm gravel drainage (for floor application only)
MATERIALE MATERIAL	Carrabile Drive-over
	Corpo in alluminio anticorrosivo anodizzato, ghiera in acciaio inox AISI316L, vetro temperato trasparente o sabbiato Anodized anticorrosive aluminium body, AISI316L stainless steel trim, transparent or sandblasted tempered glass



CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	Si Yes
CARRABILE DRIVE OVER	Si Yes
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50cm di cavo Provided with 50cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

AGON MAXI 2


ACCESSORI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE
NECESSARY ACCESSORIES FOR THE INSTALLATION

CODICE / CODE	CL081
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 0,31
MATERIALE MATERIAL	PVC



ACCESSORI | ACCESSORIES


CODICE / CODE	HC
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Honeycomb <i>Honeycomb filter</i>
NOTE	<i>with 18°, 24°, 36°, 60° lens only</i>



CODICE / CODE	BC
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Black & Clear <i>Black & Clear filter</i>
NOTE	<i>with 18°, 24°, 36°, 60° lens only</i>



CODICE / CODE	BD
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Black & Diffused <i>Black & Diffused filter</i>
NOTE	<i>with diffused lens only</i>



a scelta | to be chosen