



ARKE SQUARE S

IP67 IK08 CE III WP | A > A' > A''

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra o a parete | Floor or wall mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



ARKE SQUARE - S

2W

kg 0,14


ARKE SQUARE S
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	2W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	2W - 24Vdc non incluso not included
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K, 5000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	8°, 23°, 43°
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	146lm (2700K) 155lm (3000K) 172lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	kg 0,14
FINITURE FINISHES	Vetro - Grigio txt, Vetro - Nero txt Glass - txt Grey, Glass - txt Black
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), a muratura con cassaforma (non inclusa), drenaggio 30 cm di ghiaia Recessed on ground with housing box (not included), recessed on brickwork with housing box (not included), 30 cm gravel drainage
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal anodizzato, vetro temperato serigrafato Anticorodal anodized aluminium body, silk-screen printed tempered glass

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	45° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	Sì / Yes
CARRABILE DRIVE OVER	Sì / Yes
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50 cm di cavo Provided with 50 cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

UPDATE ARKE SQUARE S

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	CIQ32
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 0,06
MATERIALE MATERIAL	PVC Dima in polistirolo <i>Polystyrene jig</i>

