

LLD

CELENO 1

IP67 IK07 CE III WP 


TIPOLOGIA / TYPOLOGY

Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete, a soffitto o su pali/alberi
Ground, wall, ceiling or poles/trees mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor

CELENO 1

6W
 kg 0,39

CELENO 1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	6W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Non incluso Not included
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	Amber, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2700K, 3000K, 4000K, 5000K)
OTTICHE OPTICS	12°, 28° 45°
UGR	<16
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	560lm (2700K) 600lm (3000K) 640lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	0,39 kg
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Nero txt, Corten, Antracite txt Txt White, txt Black, Corten, txt Anthracite
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra, parete o soffitto con staffa inclusa, a terra con picchetto non incluso, su pali/alberi con cintura di fissaggio non inclusa Floor, wall or ceiling mounting with included brackets, on ground with not included peg, on poles / trees by not included mounting strap
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal, staffa in acciaio inox satinato, vetro temperato trasparente serigrafato Anticorodal aluminium body, satinized stainless steel bracket, silk-screen printed tempered glass


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50 cm di cavo Provided with 50 cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


CELENO 1

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	ST011
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa verniciata <i>Varnished bracket</i>  kg 0,03
MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox AISI 316L <i>AISI 316L Stainless steel</i>



CODICE / CODE	PI002
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Picchetto <i>Peg</i>  kg 0,10
MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless steel</i>



CODICE / CODE	CIN20
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cinghia di fissaggio <i>Mounting Strap</i>  kg 0,11
MATERIALE MATERIAL	Nastro in poliestere, fibbia in acciaio zincato, basetta in AISI 304 <i>Polyester tape, zinc plated steel buckle, AISI 304 base</i>

