



DEDALO SQUARE 24Vdc

IP65 IK09    TIPOLOGIA | *TYPOLGY*Segnapasso | *Steplight*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

DEDALO SQUARE

2,2W kg 0,27  68mm

DEDALO ROUND 24Vdc

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	2,2W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	24Vdc non incluso not included
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	ASYM
FLUSSO REALE EMESSE - 3000K REAL OUTPUT FLUX	2,2W 68lm
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	kg 0,27
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno con molla (non inclusa) A parete su muratura per interferenza tramite o-ring (incluso) e cassaforma (non inclusa). Recessed on plasterboard or wood with spring (not included) Wall-mounted on masonry via interference fit with O-rings (included) and housing box (not included).
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, vetro di protezione Anticorrosive aluminium body, protection glass



CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

DEDALO ROUND 24V_{dc}

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	ML060
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione <i>Torsion spring</i>  kg 0,01
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>



CODICE / CODE	CA068
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,02
MATERIALE / MATERIAL	Polietilene <i>Polyethylene</i>

