

IP67 IK08 CE 

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION


A terra | Floor mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor

 ECATE

3-4W

 kg 0,47 ECATE 230V

4W

 kg 0,52

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	Standard version: 3-4W 230V version: 4W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	Standard version C.C. - 24Vdc 230V version 230Vac
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Standard version 3W - 500mA (Non incluso Not included) 4W - 24Vdc (Non incluso Not included) 230V version 4W - 230Vac (Integrato Integrated)
DIMMERAZIONE DIMMING	Standard version Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase <i>Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable</i> 230V version Non dimmerabile Not dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	C.C.: serie series 24Vdc: parallelo parallel 230Vac: tensione di rete mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue			
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2700K, 3000K, 4000K, 5000K)			
OTTICHE OPTICS	3° x 180°			
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	C.C.:	292lm (2700K)	310lm (3000K)	344lm (4000K)
	24Vdc:	292lm (2700K)	310lm (3000K)	344lm (4000K)
	230Vac:	292lm (2700K)	310lm (3000K)	344lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10			







CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	Standard version: kg 0,47 230V version: kg 0,52
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt <i>Txt White, txt Grey, txt Black, Corten txt Anthracite</i>
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra su basetta di fissaggio con grani (inclusi), non adatto a superfici porose. <i>On ground with mounting base and set screws (included), not suitable for porous surfaces.</i>
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, lente in PMMA <i>Anticorrosive aluminium body, PMMA lens</i>

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	Standard version: III - 230V version: I
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 2 m di cavo Provided with 2 m cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

ACCESSORI | ACCESSORIES

24Vdc and C.C. version	CODICE / CODE	BAE01		
	TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Basetta Base	 kg 0,04	
	MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 304 <i>AISI 304 Stainless steel</i>		
24Vdc and C.C. version	CODICE / CODE	BAE02		
	TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Basetta Base	 kg 0,04	
	MATERIALE / MATERIAL	Alluminio Aluminium		
230Vac version	CODICE / CODE	BAE03		
	TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Basetta Base	 kg 0,04	
	MATERIALE / MATERIAL	Alluminio Aluminium		