



# ELIKE

IP65 IK07 CE F III | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / *TPOLOGY*


**Incasso** | *Recessed*

POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*

**A soffitto** | *Ceiling mounting*

AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*

**Interno ed Esterno** | *Indoor and Outdoor*



ELIKE

12W



kg 0,68



90 mm

## ELIKE

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	12W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	C.C.
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	12W - 1050mA non incluso   not included
DIMMERAZIONE   DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V Push, DMX, DALI, 1-10V dimmable
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Serie   Series

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>90
OTTICHE   OPTICS	28°, 58°
UGR	<19   with HC: <16
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	1050lm (2700K)    1120lm (3000K)    1206lm (4000K)
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO   WEIGHT	kg 0,68
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt txt White, txt Grey, txt Black
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno tramite molle (incluse) Recessed on plasterboard or wood with springs (included)
MATERIALE   MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal, lente in PMMA Anticorodal aluminium body, PMMA lens

## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE   WALKOVER	/
CARRABILE   DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE   POWER CABLES	Fornito con 25 cm di cavo   Provided with 25 cm cable
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1