


## NEW FERE PROJECTOR L

IP67 IK06 CE F III WP | A A+ A+

TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Proiettore | *Projector*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION***A terra, a parete, a soffitto o su pali/alberi**  
*Ground, wall, ceiling or poles/trees mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION***Esterno | *Outdoor***

FERE PROJECTOR L

**25W** kg 1,55

# NEW FERE PROJECTOR L

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	25W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	25W - 24Vdc Non incluso   Not included
DIMMERAZIONE   DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Parallelo   Parallel

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80
OTTICHE   OPTICS	3° Sharp
FLUSSO TOTALE REALE TOTAL OUTPUT LUMENS	380lm (2700K)    422lm (3000K)    464lm (4000K)
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO   WEIGHT	Kg 1,55
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand Txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A terra, parete o soffitto con staffa inclusa, a terra con picchetto non incluso, su pali/alberi con cintura di fissaggio non incluso Floor, wall or ceiling mounting with brackets included, on ground with peg not included, on poles/trees by mounting strap included
MATERIALE   MATERIAL	Corpo e staffa in alluminio verniciato, vetro temperato trasparente Varnished aluminum body, transparent tempered glass


## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES



TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE   WALKOVER	/
CARRABILE   DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE   POWER CABLES	Fornito con 50cm di cavo   Provided with 50cm cable
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

NEW

## FERE PROJECTOR L

## ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE / CODE</b>	<b>PI002</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Picchetto Peg</b>  kg 0,10
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox AISI 304</b> <i>AISI 304 Stainless steel</i>



<b>CODICE / CODE</b>	<b>CIN20</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Cinghia di fissaggio Mounting Strap</b>  kg 0,11
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Nastro in poliestere, fibbia in acciaio zincato, basetta in AISI 304</b> <i>Polyester tape, zinc plated steel buckle, AISI 304 base</i>

