




NEW **FERE RECESSED L**

IP67 IK09 CE III WP | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / *TYPOLOGY* **Incasso** | *Recessed*

POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION* **A terra** | *On ground*

AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION* **Esterno** | *Outdoor*



FERE RECESSED - L

25W

kg 3

NEW FERE RECESSED L

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	25W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	25W - 24Vdc (Non incluso Not included)
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	Amber, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, RGB
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2700K, 3000K, 4000K, 5000K)
OTTICHE OPTICS	10°, 30°
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	380lm (2700K) 422lm (3000K) 464lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	Kg 3
FINITURE FINISHES	Acciaio, Acciaio Spazzolato Steel, Brushed Steel
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa) e viti autofilettanti (incluse), drenaggio 30 cm di ghiaia Recessed on ground with housing box (not included) and screws (included), 30 cm gravel drainage
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio Inox AISI 316L, vetro temperato trasparente Anticorodal aluminium body, AISI 316L stainless trim, transparent tempered glass


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	Sì / Yes
CARRABILE DRIVE OVER	Sì / Yes
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50 cm di cavo Provided with 50 cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System (esclusa versione RGB except RGB version)
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

NEW

FERE RECESSED L

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	CA135
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 1,35
MATERIALE MATERIAL	Polipropilene Polypropylene

