


## NEW FERE RECESSED S

IP67 IK09 CE III WP TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Incasso | *Recessed*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A terra | *On ground*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

FERE RECESSED - S

**6,5W** kg 0,5

# NEW FERE RECESSED S

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	6,5W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	6,5W - 24Vdc (Non incluso   Not included)
DIMMERAZIONE   DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Parallelo   Parallel

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	Amber, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80
OTTICHE   OPTICS	3° Sharp
FLUSSO TOTALE REALE TOTAL OUTPUT LUMENS	95lm (2700K)    105lm (3000K)    116lm (4000K)
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO   WEIGHT	Kg 0,5
FINITURE   FINISHES	Acciaio, Acciaio Spazzolato   Steel, Brushed Steel
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A incasso con cassaforma (non inclusa), drenaggio 30 cm di ghiaia Recessed with housing box (not included), 30 cm gravel drainage
MATERIALE   MATERIAL	Corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio Inox AISI 316L, vetro temperato trasparente Anodized aluminum body, AISI 316L stainless trim, transparent tempered glass


## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE   WALKOVER	Sì / Yes
CARRABILE   DRIVE OVER	Sì / Yes
CAVI DI ALIMENTAZIONE   POWER CABLES	Fornito con 50 cm di cavo   Provided with 50 cm cable
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	WP System (esclusa versione RGB   except RGB version)
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

NEW

## FERE RECESSED S

ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE / CODE</b>	<b>CAE60</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Cassaforma   Housing box</b>  kg 0,28
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Polietilene   Polyethylene</b>

