


NEW GEA MINIMAL IP40 XXSIP40 IK06 CE        TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Incasso | *Recessed*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A soffitto | *Ceiling mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Interno | *Indoor***GEA MINIMAL IP40 - XXS****1-2W**

kg 0,025

28 mm (con cassaforma)
(with housing box)

NEW GEA MINIMAL IP40 XXS

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	1-2W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	C.C.
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	1W - 350mA Non incluso Not included 2W - 500mA Non incluso Not included
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	Serie Series

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	Amber, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue			
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)			
OTTICHE OPTICS	18°, 35°, 57°			
UGR	<19			
FLUSSO TOTALE REALE TOTAL OUTPUT LUMENS	1W - 35°	61lm (2700K)	68lm (3000K)	75lm (4000K)
	1,6W - 35°	91lm (2700K)	101lm (3000K)	111lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10			

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,025
FINITURE FINISHES	Bianco txt , Grigio txt, Nero txt txt White, txt Grey, txt Black
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su cartongesso con cassaforma a rasare (non inclusa) Recessed flush-mounting on plasterboard with housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio verniciato, lente in PMMA Varnished aluminium body, PMMA lens

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP40
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 25 cm di cavo Provided with 25cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

NEW GEA MINIMAL IP40 XXS

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE CODE	CAG02
TIPOLOGIA TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 0,025
MATERIALE MATERIAL	Alluminio e acciaio verniciato <i>Varnished aluminium and steel</i>

