

NEW GEA MINIMAL IP65 XXS

IP65 IK06 CE        

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A soffitto | Ceiling mounting


AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Interno ed esterno | Indoor and outdoor



GEA MINIMAL IP65 - XXS

1-2W

 kg 0,03 31 mm (con cassaforma)
(with housing box)

NEW GEA MINIMAL IP65 XXS

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

| | |
|---------------------------------------|--|
| POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION | 1-2W |
| ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY | C.C. |
| ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT | 1W - 350mA Non incluso Not included 2W - 500mA Non incluso Not included |
| DIMMERAZIONE DIMMING | Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable |
| COLLEGAMENTO CONNECTION | Serie Series |

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| COLORE LED LED COLOUR | Amber, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue | | | |
| INDICE RESA CROMATICA CRI CRI | >90 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K) | | | |
| OTTICHE OPTICS | 18°, 35°, 57° | | | |
| UGR | <19 | | | |
| FLUSSO TOTALE REALE TOTAL OUTPUT LUMENS | 1W - 35° | 76lm (2700K) | 85lm (3000K) | 94lm (4000K) |
| | 1,6W - 35° | 113lm (2700K) | 126lm (3000K) | 139lm (4000K) |
| DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE | 50.000h L80 B10 | | | |

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


| | |
|------------------------------|---|
| PESO WEIGHT | Kg 0,03 |
| FINITURE FINISHES | Bianco txt , Grigio txt, Nero txt txt White, txt Grey, txt Black |
| INSTALLAZIONE INSTALLATION | A incasso su cartongesso con cassaforma a rasare (non inclusa) Recessed flush-mounting on plasterboard with housing box (not included) |
| MATERIALE MATERIAL | Corpo in alluminio verniciato, schermo di protezione in PMMA Varnished aluminium body, PMMA protection screen |

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

| | |
|---|--|
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE | -10°C +45°C |
| GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION | IP65 |
| GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE | IK06 |
| GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST | 960°C |
| TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE | 40° @ Ta = 25° |
| CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS | III |
| CALPESTABILE WALKOVER | / |
| CARRABILE DRIVE OVER | / |
| CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES | Fornito con 25 cm di cavo Provided with 25cm cable |
| SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY | / |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY | GR1 |

NEW GEA MINIMAL IP65 XXS

ACCESSORI | ACCESSORIES

| | |
|-----------------------------|--|
| CODICE / CODE | CAG02 |
| TIPOLOGIA / TYPOLOGY | Cassaforma Housing box  kg 0,025 |
| MATERIALE MATERIAL | Alluminio e acciaio verniciato <i>Varnished aluminium and steel</i> |

