

NEW GEA FRAME IP65 XXS

IP65 IK06 CE F III 

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A soffitto | Ceiling mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Interno ed esterno | Indoor and outdoor



GEA FRAME IP65 - XXS

1-1,6W

 kg 0,03 21 mm

NEW GEA FRAME IP65 XXS

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	1-1,6W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	C.C.
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	1W - 350mA Non incluso Not included 1,6W - 500mA Non incluso Not included
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	Serie Series

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	Amber, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue			
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)			
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps			
OTTICHE OPTICS	18°, 35°, 57°			
UGR	<19			
FLUSSO TOTALE REALE TOTAL OUTPUT LUMENS	1W - 35°	76lm (2700K)	85lm (3000K)	94lm (4000K)
	1,6W - 35°	113lm (2700K)	126lm (3000K)	139lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10			

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,03
FINITURE FINISHES	Bianco txt , Grigio txt, Nero txt txt White, txt Grey, txt Black
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno tramite molla (non incluse), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) Recessed on plasterboard or wood with springs (not included), recessed on brickwork with housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio verniciato con cornice, schermo di protezione in PMMA Varnished aluminium body with frame, PMMA protection screen


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	50° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 25 cm di cavo Provided with 25cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

NEW **GEA FRAME IP65 XXS**

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	ML021
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione Torsion spring  kg 0,001
MATERIALE MATERIAL	Acciaio armonico Harmonic steel



CODICE / CODE	CAS20
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 0,01
MATERIALE MATERIAL	PVC

