


GRAIE


IP65 IK06 CE TIPOLOGIA / *TPOLOGY*

Applique

POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Interno ed esterno | *Indoor and outdoor*

GRAIE SINGLE EM.

10W

 kg 2,79

GRAIE DOUBLE EM.

↓10 + 10↑W

 kg 2,53

GRAIE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	Single emission: 10W Double emission: ↓10 + 10↑W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato <i>Integrated</i>
DIMMERAZIONE DIMMING	/
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete <i>Mains voltage</i>

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue		
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (only 2700K, 3000K, 4000K)		
OTTICHE OPTICS	8°, 23°, 43°, diffused, 10x41°		
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	Single em. 730lm (2700K) Double em. ↓730+730↑lm (2700K)	775lm (3000K) ↓775+775↑lm (3000K)	860lm (4000K) ↓860+860↑lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10		

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	S version: Kg 2,79 M version: Kg 2,53
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Nero txt, Corten, Antracite txt <i>Txt white, txt Black, Corten, txt Anthracite</i>
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A parete con staffa (inclusa) <i>Wall mounting with bracket (included)</i>
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal, staffa di fissaggio in acciaio, vetro di chiusura serigrafato, sabbiato in versione diffusa <i>Anticorodal aluminum body, steel fixing support, silk-screened closing glass, sandblasted for diffused version</i>

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	/
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1