


NEW LICO APPLIQUE S

IP65 IK07 CE     TIPOLOGIA / *TPOLOGY*

Applique Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Interno ed esterno | *Indoor and outdoor*

LICO APPLIQUE S

3,5W

kg 0,14



CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	3,5W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Non incluso Not included
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K			
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80			
OTTICHE OPTICS	25°, 60°, 90°			
FLUSSO TOTALE REALE TOTAL OUTPUT LUMENS	25°	162lm (2700K)	180lm (3000K)	198lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10			

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	Kg 0,14
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su parete in muratura con cassaforma (non inclusa) A incasso su parete in cartongesso con molla (non inclusa) Recessed on brickwork with housing box (not included) Recessed on plasterboard with springs (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio verniciato e vetro temperato serigrafato Varnished aluminium body and silk-screen printed tempered glass

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 25cm di cavo Provided with 25cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


NEW


LICO APPLIQUE S

ACCESSORI | ACCESSORIES

a scelta | to be chosen

CODICE / CODE	ML021
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione Torsion spring  kg 0,001
MATERIALE MATERIAL	Acciaio armonico Harmonic steel



CODICE / CODE	CAS20
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 0,01
MATERIALE MATERIAL	PVC

