

IP65 IK08 CE F III WP 

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Applique a incasso | Applique recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A parete e a soffitto | Ceiling and Wall mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



MOREA

6W



kg 0,26

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	6W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	6W - 24Vdc (Non incluso Not included)
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
OTTICHE OPTICS	3° x 360°
FLUSSO TOTALE REALE TOTAL OUTPUT LUMENS	184lm (2700K) 204lm (3000K) 224lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	kg 0,26
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand Txt white, txt grey, txt black, corten, txt anthracite, sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su muratura per interferenza tramite o-ring (inclusi) e cassaforma (non inclusa) Recessed on brickwork through o-ring (included) and housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio verniciato, lente in PMMA Varnished aluminium body, PMMA lens

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50 cm di cavo Provided with 50 cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

NEW MOREA

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	CAR77
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 0,10
MATERIALE MATERIAL	PVC, dima in PLA PVC, PLA Jig,

