

OPIS CEILING

IP40 IK07 CE 

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Plafone | Ceiling mounted

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION


A soffitto | On ceiling

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION


Interno | Indoor



OPIS CEILING - S

4W
 kg 0,47


OPIS CEILING - M

10W
 kg 0,99


OPISCEILING - L

20W
 kg 1,32

OPIS CEILING

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	S version: 4W - M Version: 10W - L version: 20W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato Integrated
DIMMERAZIONE DIMMING	L version: Dimmerabile push, DALI, 1-10V taglio di fase <i>Push, DALI, 1-10V, phase cut dimmable</i>
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete <i>Mains voltage</i>

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	S version: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, red, green, blue M and L version: 2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90
OTTICHE OPTICS	S version: 30° M version: 30°, 60° L version: 18°, 30°, 55°
UGR	<19
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	S: 400lm (2700K) 440lm (3000K) 480lm (4000K) M: 1211lm (2700K) 1262lm (3000K) 1290lm (4000K) L: 2484lm (2700K) 2589lm (3000K) 2646lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	S version: kg 0,49 - M Version: kg 0,98 - L version: kg 1,32
FINITURE FINISHES	Verniciato bianco txt, grigio txt, nero txt <i>Txt white, txt grey, txt black</i>
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A plafone completo di staffa e grani di fissaggio (inclusi) <i>Ceiling mounting with bracket and set screws (included)</i>
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio verniciato, lente in PMMA <i>Varnished aluminium body, PMMA lens</i>

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP40
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con morsettiera <i>Provided with terminal block</i>
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1