

IP67 IK07 CE   

TIPOLOGIA / TYPOLOGY



Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION


A soffitto, a parete o a terra | Ceiling, wall or floor mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



## PALLAS 1 S

 **2W** kg 0,15

## PALLAS 1 M

 **24Vdc version: 6W** **230Vac version: 6W** **RGBW-TW version: 4-8W**  kg 0,5

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	S version: <b>2W</b> M version: <b>6W</b> M RGBW-TW version: <b>4-8W</b>
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	S version: <b>C.C.</b> M 24Vdc version: <b>24Vdc</b> M 230Vac version: <b>230Vac</b> M RGBW-TW version: <b>C.C.</b>
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	S version: <b>500mA - non incluso</b>   not included M 24Vdc version: <b>24Vdc - non incluso</b>   not included M 230Vac version: <b>Integrato (con elettronica 230Vac)</b>   Integrated (with 230 electronic) M RGBW-TW version: <b>4W - 350mA con centralina non inclusa</b>   with controller not included <b>8W - 700mA con centralina non inclusa</b>   with controller not included
DIMMERAZIONE   DIMMING	S and M version: <b>Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase</b> Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable M 230Vac version: <b>Dimmerabile taglio di fase</b> Phase cut dimmable
COLLEGAMENTO   CONNECTION	S version: <b>Serie</b>   Series M 24Vdc version: <b>Parallelo</b>   Parallel M 230Vac version: <b>Tensione di rete</b>   Mains voltage M RGBW-TW version: <b>Serie</b>   Series

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	S version: <b>2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue</b> M version in C.C.: <b>RGBW, TW</b> M version in 24Vdc: <b>Amber, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, RGBW, TW</b> M version in 230Vac: <b>2700K, 3000K, 4000K</b>
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	<b>S and M 24Vdc version: &gt;90</b> <b>M 230Vac version: &gt;80</b>
OTTICHE   OPTICS	S version - <b>10°, 36°, 60°, 10° x 55°</b> M 24Vdc and 230Vac version: <b>16°, 40°, 64°</b> M RGBW-TW version: <b>40°, 64°</b>
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	<b>S version:</b> 146lm (2700K) 155lm (3000K) 172lm (4000K) <b>M version:</b> 560lm (2700K) 600lm (3000K) 640lm (4000K) <b>M 230Vac version:</b> 520lm (2700K) 550lm (3000K) 590lm (4000K)
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	<b>50.000h L80 B10</b>

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO   WEIGHT	S version: <b>kg 0,15</b> - M version: <b>kg 0,5</b>
FINITURE   FINISHES	<b>Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Verde, Sand, Bronzo anodico opaco</b> txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Green, Sand, Anodized bronze matt
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	<b>A terra, a parete o soffitto con staffa (inclusa), a terra con picchetto (non incluso), su pali/alberi con cintura di fissaggio (non inclusa)</b> Floor, wall or ceiling mounting with brackets (included), on ground with peg (not included), on poles / trees by mounting strap (not included)
MATERIALE   MATERIAL	<b>Corpo in alluminio anticorrosione verniciato, staffa in acciaio inox verniciato, Vetro temperato trasparente</b> Varnished anticorrosion aluminium body, varnished stainless steel bracket, transparent tempered glass




## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	III (S, M 24Vdc and RGBW-TW versions) - I (M 230Vac version)
CALPESTABILE   WALKOVER	/
CARRABILE   DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE   POWER CABLES	Fornito con 50 cm di cavo   Provided with 50 cm cable
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1



# PALLAS 1

## ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE / CODE</b>	<b>PI002</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Picchetto Peg</b>  kg 0,10
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox AISI 304</b> <i>AISI 304 Stainless steel</i>



<b>CODICE / CODE</b>	<b>CIN20</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Cinghia di fissaggio Mounting Strap</b>  kg 0,11
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Nastro in poliestere, fibbia in acciaio zincato, basetta in AISI 304</b> <i>Polyester tape, zinc plated steel buckle, AISI 304 base</i>

