

NEW **PLUTONE**

IP65 IK06       

TIPOLOGIA / *TYPOLGY*

Incasso | *Recessed*


POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*

A terra | *Ground mounting*

AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*

Esterno | *Outdoor*

STANDARD VERSION



STANDARD

PLUTONE S

25W




16W



kg 3,05



150 mm



STANDARD

PLUTONE M

35W




24W



kg 3,2



150 mm



STANDARD

PLUTONE L

45W



32W



kg 4,4



150 mm



IP67 IK09 | **A** **A+** **A++**

TIPOLOGIA / *TYPOLGY*

Incasso | *Recessed*


POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*

A terra | *Ground mounting*

AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*

Esterno | *Outdoor*

ASYM VERSION



PLUTONE S ASYM

25W




16W



kg 3,05



150 mm



PLUTONE M ASYM

35W




24W



kg 3,2



150 mm



PLUTONE L ASYM

45W



32W



kg 4,4



150 mm



CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	White version: S = 25W - M = 35W - L = 45W RGBW, TW, Red, Green, Blue version: S = 16W - M = 24W - L = 32W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	White version: C.C. RGBW, TW, Red, Green, Blue version: 24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	PLUTONE S: 700mA non incluso - not included PLUTONE M: 1050mA non incluso - not included PLUTONE L: 1200mA non incluso - not included PLUTONE S,M,L 24Vdc: 24Vdc non incluso - not included
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V (eccetto versione RGBW-TW e versione L) <i>Push, DMX, DALI, 1-10V dimmable (except RGBW-TW and L versions)</i>
COLLEGAMENTO CONNECTION	C.C. - Serie Series 24Vdc - Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	C.C. version: 2700K, 3000K, 4000K 24Vdc version: Amber, 2200K, 5000K, Red, Green, Blue, RGBW, TW
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2700K, 3000K, 4000K)
OTTICHE OPTICS	15° (esclusa versione RGBW-TW <i>except RGBW-TW version</i>), 47°, 65°, ASYM
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	S: 2921lm (2700K) 3097lm (3000K) 3382lm (4000K) M: 3600lm (2700K) 4320lm (3000K) 4680lm (4000K) L: 4546lm (2700K) 4820lm (3000K) 5263lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	S version: Kg 3,05 - M version: Kg 3,2 - L version: Kg 4,4
FINITURE FINISHES	Acciaio, Acciaio spazzolato Steel, Brushed steel
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa) e viti autofilettanti (incluse) <i>Recessed on ground with housing box (not included) and screws (included)</i>
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosione anodizzato, ghiera in acciaio inox AISI 316L, vetro temperato trasparente <i>Anticorrosion anodized aluminium body, AISI 316L stainless steel trim, transparent tempered glass</i>

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	Sì Yes
CARRABILE DRIVE OVER	Sì Yes
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50 cm di cavo Provided with 50 cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System (esclusa versione RGBW-TW <i>except RGBW-TW version</i>)
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1



ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	CA135
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 1,35
MATERIALE / MATERIAL	Polipropilene <i>Polypropylene</i>

