

IP68 IK09 CE F III SUB A A+ A+

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete, a immersione | Floor, wall, by immersion mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



RIVER

2W

 kg 0,55

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	2W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	C.C. 24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	2W - 500mA Non incluso Not included 2W - 24Vdc Non incluso Not included
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	C.C. Serie Series 24Vdc - Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2700K, 3000K, 4000K, 5000K)
OTTICHE OPTICS	10°, 36°, 60°, Diffused, 10° x 55°
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL DELIVERED LUMENS	146lm (2700K) 155lm (3000K) 172lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	kg 0,55
FINITURE FINISHES	Acciaio Steel
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso con cassaforma (non inclusa) Recessed with housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in acciaio inox AISI 316L, ghiera in acciaio inox AISI 316L, vetro temperato trasparente e lente in PMMA AISI 316L stainless steel body, AISI 316L stainless steel trim, transparent tempered glass and PMMA lens

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP68
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	Sì Yes
CARRABILE DRIVE OVER	No
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 3 m di cavo Provided with 3 m cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


UPDATE


RIVER



ACCESSORI | ACCESSORIES

STANDARD - a scelta | STANDARD - to be chosen



CODICE / CODE	CAW32
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 0,09
MATERIALE MATERIAL	PVC



CODICE / CODE	CAI32
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 0,06
MATERIALE MATERIAL	ABS



IP68

CODICE / CODE	CA832
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box   kg 0,06
MATERIALE MATERIAL	PVC

