



TUBE OUTDOOR

IP65 IK06 CE | **A A+ A++**

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Plafone | Ceiling mounted

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A soffitto | Ceiling mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION


Interno ed esterno | Indoor and outdoor



TUBE OUTDOOR 1

10W


kg 1,25



TUBE OUTDOOR 2

20W

kg 1,25



TUBE OUTDOOR 3

30W

kg 1,35



TUBE OUTDOOR

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	1 version	10W
	2 version	20W
	3 version	30W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac	
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato (elettronica in 230Vac) Integrated (230Vac electronic)	
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile taglio di fase Phase cut dimmable	
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage	

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K			
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90			
OTTICHE OPTICS	Diffused			
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	1 version:	900lm (2700K)	1000lm (3000K)	1100lm (4000K)
	2 version:	1800lm (3000K)	1900lm (3000K)	2000lm (4000K)
	3 version:	2700lm (4000K)	2850lm (3000K)	3000lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10			

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	1 and 2 versions: 1,25 kg 3 version: 1,35 kg
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Sand, Papaya, Avocado, Mango, Blue java, Dragon fruit txt White, txt Grey, txt Black, Corten, Sand, Papaya, Avocado, Mango, Blue java, Dragon fruit
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A plafone con basetta di fissaggio e viti (includere) Ceiling mounting with mounted base and set screws (included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo verniciato, staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304, vetro temperato sabbia serigrafato Varnished anticorrosive aluminium body, AISI 304 steel fixing support, Tempered sandblasted silk-screened glass

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 25cm di cavo Provided with 25cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1