

IP67 IK06 CE F III | A A+ A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY



Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete o soffitto | Floor, wall or ceiling mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



UDEO PROJECTOR

9,5W



kg 0,445

NEW UDEO PROJECTOR

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	9,5W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	9,5W - 24Vdc non incluso Not included
DIMMERAZIONE DIMMING	Dimmerabile Push, DMX, DALI, 1-10V, taglio di fase Push, DMX, DALI, 1-10V, phase cut dimmable
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue			
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)			
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps			
OTTICHE OPTICS	25°, 36°, 62°, Diffused			
UGR	<19			
FLUSSO TOTALE REALE TOTAL OUTPUT LUMENS	36°	694lm(2700K)	771lm (3000K)	848lm (4000K)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10			

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	Kg 0,445
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra, parete o soffitto con staffa (inclusa) Floor, wall or ceiling mounting with bracket (included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio verniciato, staffa in acciaio inox verniciato, vetro temperato serigrafato Varnished aluminium body, varnished stainless steel bracket, silk-screen printed tempered glass


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50 cm di cavo Provided with 50 cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP system
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

LLD

NEW UDEO PROJECTOR

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	PI002
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Picchetto Peg  kg 0,10
MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox AISI 304 <i>AISI 304 stainless steel</i>

