

UPDATE

XANTE RGBW

IP67 IK09 CE III   

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra | On ground

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



XANTE RGBW

24W



kg 1,68



130 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	24W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	24W - 24Vdc Con centralina non inclusa With controller not included
DIMMERAZIONE DIMMING	/
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	RGBW
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	/
OTTICHE OPTICS	20°, 32°, 45°
FLUSSO TOTALE NOMINALE TOTAL NOMINAL LUMENS	/
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	kg 1,68
FINITURE FINISHES	Acciaio, Acciaio Spazzolato Steel, Brushed Steel
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa) e viti autofilettanti (incluse), Recessed on ground with housing box (not included) and screws (included), Drenaggio 30 cm di ghiaia 30 cm gravel drainage
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosione anodizzato, ghiera in acciaio Inox AISI 316L, vetro temperato trasparente Anodized anticorrosion aluminium body, AISI 316L stainless trim, transparent tempered glass


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	Sì Yes
CARRABILE DRIVE OVER	Sì Yes
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	Fornito con 50 cm di cavo Provided with 50 cm cable
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

UPDATE

XANTE RGBW

ACCESSORI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE
NECESSARY ACCESSORIES FOR THE INSTALLATION

CODICE / CODE	CC110
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box  kg 0,31
MATERIALE / MATERIAL	Polietilene Polyethylene



ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	HC
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Honeycomb <i>Honeycomb filter</i>

